DE VAKSHOP

Messing hydrofoorfittingen - T-stuk, 5-weg en knie

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Waarvoor zijn de twee kleine aansluitingen op de 5-weg fitting?

Deze hebben 1/4 inch binnendraad en zijn bedoeld voor bijvoorbeeld een passende manometer en drukschakelaar. Controleer dat die onderdelen de juiste buitendraadmaat hebben.

Wat is het verschil tussen 82 en 90 mm?

Dat is de opgegeven lengte van de korte en middellange 5-weg uitvoering. De aansluitmaten zijn hetzelfde; kies de lengte die de vereiste montageruimte bij jouw pomp of tank biedt.

Welke aansluitingen heeft het T-stuk?

Het T-stuk heeft twee aansluitingen van 1 inch binnendraad en één aansluiting van 1 inch buitendraad. De kleine 1/4-inch instrumentaansluitingen zitten alleen op de 5-weg uitvoeringen.

Worden een manometer en drukschakelaar meegeleverd?

Nee. Je bestelt hier één messing fitting. Een manometer, drukschakelaar en benodigde afdichting bestel je apart, passend bij de installatie.

Hoe dicht ik de verschillende aansluitingen af?

Gebruik voor de draadverbindingen een passend afdichtingsmiddel. Controleer bij meet- of schakelapparatuur ook of de aansluiting juist met een vlakke pakking afdicht. Sluit ongebruikte openingen af met daarvoor geschikte pluggen.

Let op bij gebruik

Schakel de pomp uit en maak de installatie drukloos voordat je onderdelen losneemt. Laat heet water eerst afkoelen. Controleer aansluitingen, afdichtingen en het onderdeel op beschadiging en test na montage op lekkage. Houd de gebruiksgrenzen van de volledige installatie aan.

Volg de voorschriften van het betreffende tank- of slangmodel. De Zilmet-bijlage is uitsluitend van toepassing op Zilmet-vaten; de eigen handleiding is praktische productinformatie van De Vakshop.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact