DE VAKSHOP

Messing driedelige koppeling - 2× binnendraad

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat is het voordeel van een driedelige koppeling?

Met de centrale wartel kun je de verbinding losnemen zonder de volledige aangesloten leiding mee te draaien. De leidingdelen moeten uitgelijnd en ondersteund zijn, zodat er geen spanning op de koppeling staat.

Is de inchmaat hetzelfde als de gemeten diameter?

Nee. Een nominale buisdraadmaat is niet de directe buitendiameter in millimeters. Vergelijk daarom de inchmaat en draaduitvoering van beide aansluitingen. Meet bij twijfel de bestaande draad en controleer deze met de bijbehorende draadgegevens.

Moet ik tape op de centrale wartel aanbrengen?

De centrale warteldraad trekt de delen tegen elkaar en is niet de afdichtingsplaats. Gebruik daar geen tape of draadlijm. Controleer de bij deze uitvoering horende zitting of pakking en monteer uitsluitend bij elkaar passende delen.

Hoe maak ik de aansluiting waterdicht?

Dicht de beide leidingaansluitingen af volgens hun draaduitvoering. De centrale wartel sluit via de daarvoor bedoelde zitting of pakking; gebruik daar geen tape of lijm. Bescherm de afdichtvlakken tegen vuil en beschadiging en wissel geen delen van verschillende koppelingen uit.

Is deze fitting geschikt voor mijn installatie?

Controleer de toegestane druk, temperatuur en het medium voor de geleverde uitvoering. De materiaalnaam messing alleen bewijst geen drinkwater- of gasgoedkeuring. Laat bij zulke toepassingen ook de vereiste toelating en geschiktheid van de afdichting controleren.

Let op bij gebruik

Maak de installatie drukloos vóór werkzaamheden. Houd de tegenliggende fitting tegen met passend gereedschap en draai zonder overmatige kracht. Voorkom spanning en scheefstand in de leiding en controleer de gemonteerde verbinding op lekkage. Stem druk, temperatuur, medium en materiaalcombinatie af op de geleverde uitvoering.

Deze praktische handleiding van De Vakshop is geen fabrikantcertificaat. Controleer bij toepassingen met bijzondere eisen de documentatie van de geleverde fitting.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact