DE VAKSHOP

Martens PVC lijmbocht 30° - twee lijmmoffen

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Welke bochthoek heeft de gekozen uitvoering?

De hoek is 30°. Controleer de gekozen buismaat en beschikbare inbouwruimte.

Wat betekent de aansluitvorm?

Beide zijden zijn lijmmoffen voor passende gladde buiseinden. Bij een bocht met gelijke maat zijn beide aansluitmaten gelijk.

Mag de bocht in een drukleiding?

Nee. Dit product is bestemd voor afvoer onder vrij verval. Gebruik voor een pompdrukleiding een afzonderlijk systeem met de vereiste drukklasse.

Hoe monteer ik de lijmverbinding?

Zaag de buis haaks, verwijder bramen en maak de te verbinden vlakken schoon en geschikt voor het gekozen PVC-lijmsysteem. Pas de delen eerst droog en markeer de insteeklengte. Volg daarna de reinigings-, lijm- en uithardingsvoorschriften van de lijmfabrikant. Controleer de verbinding voordat je de leiding in gebruik neemt.

Kan ik de bocht passend maken door hem te verdraaien of te verwarmen?

De bochthoek is vast. Bepaal richting en inbouwruimte vóór het lijmen. Forceer of verwarm het hulpstuk niet om een andere hoek te maken. Kies zo nodig een andere bocht of een combinatie die in het leidingontwerp past.

Let op bij gebruik

Ventileer bij het gebruik van PVC-lijm en volg het etiket en veiligheidsblad. Werk zonder open vuur of ontstekingsbronnen. Monteer leidingen spanningsvrij en met passende ondersteuning. Houd rekening met uitzetting, afschot en onderhoudstoegang.

Bijbehorende documentatie

Martens - kluswijzer sanitair en sifons

Praktische gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant en het gekozen lijmsysteem.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact