DE VAKSHOP

Nylon filterkous voor 110-125 mm filterbuis - per meter

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Voor welke buis past deze filterkous?

De maat 110-125 mm verwijst naar de geschikte buitendiameter van de filterbuis, niet naar een slang- of schroefdraadaansluiting. Meet de buis op en controleer of de kous over het filterdeel en de aanwezige verdikkingen past. Bij een andere buisdiameter kies je een andere maatgroep.

Hoeveel meter ontvang ik bij mijn bestelling?

De prijs en besteleenheid zijn per meter. Aantal 1 staat voor 1 meter en aantal 3 voor 3 meter. Bepaal de benodigde lengte aan de hand van het filterdeel en de montage. De foto toont een rol; één besteleenheid is niet een complete rol.

Hoe monteer ik de filterkous?

Schakel een aangesloten pomp uit voordat je aan het filter werkt. Maak de buitenkant van de filterbuis schoon en controleer op scherpe randen. Schuif de kous voorzichtig over het te bedekken filterdeel zonder het weefsel te beschadigen of onnodig uit te rekken. Zorg voor een passende bevestiging die het filteroppervlak vrijlaat.

Welke deeltjes houdt de kous tegen?

De filterkous is een mechanische filterlaag en geen volledige waterzuivering. Er is voor deze uitvoering geen filterfijnheid in micron opgegeven. De juiste combinatie van filterbuis, kous en eventueel filtergrind hangt af van bodem, water en installatie. Gebruik de kous niet als garantie voor drinkwaterkwaliteit.

Wanneer moet ik de filterkous reinigen of vervangen?

Controleer bereikbare filters regelmatig en bij afnemende wateropbrengst. Vuilophoping kan de instroom beperken. Reinig de kous voorzichtig met water en vervang deze bij scheuren of blijvende verstopping. Gebruik geen agressieve reiniger zonder bevestiging dat die geschikt is voor het nylon en de toepassing.

Montage en onderhoud

Schakel een aangesloten pomp uit voordat je aan het filter werkt. Maak de buitenkant van de filterbuis schoon en controleer op scherpe randen. Schuif de kous voorzichtig over het te bedekken filterdeel zonder het weefsel te beschadigen of onnodig uit te rekken. Zorg voor een passende bevestiging die het filteroppervlak vrijlaat. Controleer bereikbare filters regelmatig en bij afnemende wateropbrengst. Vuilophoping kan de instroom beperken. Reinig de kous voorzichtig met water en vervang deze bij scheuren of blijvende verstopping. Gebruik geen agressieve reiniger zonder bevestiging dat die geschikt is voor het nylon en de toepassing.

Opgesteld door De Vakshop op basis van de beschikbare productgegevens. Controleer de passing en volg daarnaast de voorschriften van jouw pomp- of broninstallatie.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact