DE VAKSHOP

Martens ABS doucheplug 100 × 100 mm - zijuitloop 40 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat is het verschil tussen onder- en zijuitloop?

Een onderuitloop voert recht naar beneden af; een zijuitloop voert horizontaal uit de plug. Kies de richting op de ligging van de afvoer en de beschikbare ruimte onder de vloer.

Zit er een sifon in deze doucheplug?

Nee. De fabrikant vermeldt geen ingebouwde sifon of uitneembaar waterslot. De plug alleen houdt rioollucht daarom niet tegen; een passende stankafsluiting moet elders in de afvoer worden voorzien.

Welke leidingmaat past op de uitgang?

De opgegeven uitgangsmaat is 40 mm. Gebruik een passende afvoerverbinding en een verbindingsmethode die geschikt is voor deze ABS-uitvoering. De bovenzijde van 100 × 100 mm is geen aansluitdiameter.

Is er een vervangend deksel?

Het losse Martens ABS-deksel, artikel 53185, wordt aangeboden voor de 10 × 10 cm-doucheplug. Vergelijk de bestaande plug en de bevestiging voordat je het vervangt.

Waarop let ik bij het inbouwen?

Bepaal vóór het instorten de hoogte van de afgewerkte vloer en de ruimte voor de afvoer. Ondersteun de put, sluit de leiding spanningsvrij aan en voer een waterproef uit. Werk de aansluiting op de vloerafdichting uit volgens het gekozen afdichtingssysteem. Alleen voegen of een rand kit maakt de vloerconstructie niet automatisch waterdicht.

Let op bij gebruik

Bepaal vóór het instorten de hoogte van de afgewerkte vloer en de ruimte voor de afvoer. Ondersteun de put, sluit de leiding spanningsvrij aan en voer een waterproef uit. Werk de aansluiting op de vloerafdichting uit volgens het gekozen afdichtingssysteem. Alleen voegen of een rand kit maakt de vloerconstructie niet automatisch waterdicht. Kies reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor zowel de kunststof behuizing als het rooster en de afdichtingen. Spoel goed na. RVS kan door onder meer zuren, chloor en zout worden aangetast; het is niet onbeperkt bestand tegen chemicaliën. Meng geen reinigingsmiddelen. Een opgegeven roosterbelasting geldt niet automatisch als verkeersklasse van de complete ingebouwde put. Gebruik de put niet zonder passende onderbouwing in een voertuigzone. Deze doucheplug heeft geen ingebouwde sifon; zorg voor een passende stankafsluiting in de installatie.

Bijbehorende documentatie

Martens sanitair - algemene kluswijzer

Martens productgegevens - artikel 53184

Deze praktische handleiding is gebruiksinformatie van De Vakshop, geen CE-verklaring of kwaliteitscertificaat. Volg de officiële instructies voor de geleverde uitvoering.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact