DE VAKSHOP

PVC overschuifmof - twee manchetverbindingen

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat is het verschil met een lijmmof?

Deze mof dicht met manchetten rond de buizen af. De buiseinden worden niet met PVC-lijm aan de mof vastgezet.

Waarvoor gebruik ik een overschuifmof?

Voor een passende reparatie of verbinding wanneer buisdelen niet voldoende uit elkaar kunnen worden bewogen. Er moet wel voldoende schuifruimte op een recht en onbeschadigd buisdeel zijn.

Hoe kies ik de juiste maat?

Kies de nominale buitendiameter van de buis. Controleer of beide buiseinden, de afdichtingen en de mof bij hetzelfde aansluitingssysteem passen.

Hoe monteer ik de mof?

Zaag de buis recht, verwijder bramen en maak buis en afdichtingen schoon. Gebruik geschikt glijmiddel en markeer de eindpositie, zodat beide buizen voldoende in de mof zitten. Houd de ringen recht en controleer met water.

Mag de mof zonder beugels een reparatiestuk dragen?

Nee. Ondersteun en bevestig de leiding volgens het installatieontwerp. De mof is geen vervanging voor leidingbeugels en moet niet onder zijdelingse spanning worden gemonteerd.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer. Controleer passing en stroomrichting vóór montage. Volg de lijm- of manchetvoorschriften en test op lekkage voordat de verbinding wordt weggewerkt. Houd inspectiepunten en ventielen bereikbaar.

Bijbehorende documentatie

Martens - kluswijzer sanitair en sifons

Martens catalogus - T-stukken, verlopen en manchetverbindingen

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg daarnaast de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het gebruikte verbindingssysteem.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact