

Gegalvaniseerde pijpnippels en gladde buizen - maat en lengte naar keuze

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat is het verschil tussen de pijpnippel en de gladde buis?

Een pijpnippel heeft aan beide uiteinden buitendraad en kan met passende binnendraadfittingen worden verbonden. De als glad aangeduide buis van 6 meter heeft gladde uiteinden. Deze wordt niet geleverd als een pijpnippel met twee schroefdraadzijden.

Hoe kies ik de maat en lengte?

De inchmaat is de nominale buismaat. De lengte staat in millimeters, behalve de gladde buizen die ook als 6 meter worden aangeduid. De bruikbare afstand tussen twee fittingen wordt bij een pijpnippel korter doordat de uiteinden in de aansluitingen worden geschroefd.

Is een inchmaat hetzelfde als de gemeten diameter?

Nee. Inch is hier de nominale buisschroefdraadmaat. Zo is 1 inch niet 25,4 mm buitendiameter; de draad heeft bij het referentievlak een diameter van circa 33,25 mm. Vergelijk altijd de nominale maat, het draadtype en binnen- of buitendraad.

Hoeveel ontvang ik wanneer ik één bestel?

Eén pijpnippel of één buis van de gekozen lengte. Een 6-meter variant is één gladde buis van 6 meter. Koppelingen, afdichtingsmateriaal en beugels zijn niet inbegrepen.

Hoe maak ik de aansluiting lekvrij?

Controleer de nominale maat, gekozen lengte en einduitvoering vóór montage. Reinig en controleer schroefdraad en gebruik een afdichtingsmiddel dat past bij medium en toepassing. Ondersteun lange buizen en voorkom wringkrachten. Maak de installatie drukloos vóór werkzaamheden en controleer na montage op lekkage. Voor drinkwater, gas of bijzondere media moet de geschiktheid van de geleverde buisuitvoering afzonderlijk vaststaan.

Let op bij gebruik

Controleer de nominale maat, gekozen lengte en einduitvoering vóór montage. Reinig en controleer schroefdraad en gebruik een afdichtingsmiddel dat past bij medium en toepassing. Ondersteun lange buizen en voorkom wringkrachten. Maak de installatie drukloos vóór werkzaamheden en controleer na montage op lekkage. Voor drinkwater, gas of bijzondere media moet de geschiktheid van de geleverde buisuitvoering afzonderlijk vaststaan.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

GF uitleg buisschroefdraad (algemene informatie)

De originele GF-documentatie beschrijft ook andere uitvoeringen. Gebruik de maat, het materiaal en de aansluitvorm van jouw gekozen variant.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact