DE VAKSHOP

Wavin Wafix PP afvoerbuis - 32-160 mm, 4 of 5 meter

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Welke lengte wordt geleverd?

Wit 32 × 3,0 en 40 × 3,0 mm: 4 meter. Wit 50 × 3,0 mm en alle aangeboden zwarte uitvoeringen: 5 meter. Kies de gewenste lengte in de variant; de buis heeft geen aangevormde mof.

Wat betekenen de twee getallen bij de buis?

Bijvoorbeeld 110 × 3,4 mm betekent 110 mm nominale buitendiameter en 3,4 mm wanddikte. Het tweede getal is geen binnendiameter of aansluitmaat.

Kan ik de buis lijmen of lassen?

Nee. Wafix PP wordt met manchetverbindingen gemonteerd. PVC-lijm is hiervoor niet geschikt. Ook een lasverbinding is niet de voorgeschreven montagewijze van dit systeem.

Hoe houd ik rekening met uitzetting?

Zaag de buis haaks, verwijder bramen en schuin het uiteinde af. Maak buiseind en afdichting schoon, gebruik geschikt glijmiddel en schuif de delen recht in elkaar. Houd de insteekdiepte en expansieruimte uit de Wavin-werkinstructie aan. Beugel de leiding zodat de verbinding niet uit elkaar kan schuiven. Vooral bij warm afvalwater zijn juiste glij- en vastpuntbeugels belangrijk.

Is dit een drukbuis of een universele grondbuis?

Dit systeem is bedoeld voor binnenriolering onder vrij verval. Gebruik het niet als beregeningsdrukleiding. Een SN- of S-aanduiding is geen toegestane werkdruk in bar. Beoordeel een toepassing buiten het gebouw afzonderlijk; de binnenrioleringsbuis is niet zonder meer een vervanging voor een voorgeschreven grondbuis.

Let op bij gebruik

Maak de afvoer buiten gebruik en vang restwater op. Dit systeem is bedoeld voor binnenriolering onder vrij verval. Gebruik het niet als beregeningsdrukleiding. Een SN- of S-aanduiding is geen toegestane werkdruk in bar. De geschiktheid hangt af van de vloeistof, concentratie, temperatuur en contactduur, én van de afdichting. De materiaalinformatie van Wavin staat bij Documenten. Laat afwijkend of industrieel afvalwater vooraf beoordelen; algemene PP-bestendigheid is geen toestemming voor iedere chemische stof.

Bijbehorende documentatie

Wavin handleiding - verwerking Wafix PP

Chemische bestendigheid - Wavin materiaalinformatie (uittreksel)

KOMO K50298/04 - Wavin PP-buizen

Gebruiksinformatie van De Vakshop; geen fabrikantcertificaat. Volg de instructie voor het geleverde model.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact