DE VAKSHOP

Wavin Wafix PP bocht 45° - mof-mof

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Hoeveel verandert de richting van de leiding?

De bocht heeft een hoek van 45°. Kies deze hoek op het verloop van de leiding en de beschikbare ruimte.

Wat betekent mof-mof?

Beide zijden hebben een manchet-mof waarin een passend glad buiseind wordt gestoken.

Hoe kies ik de diameter?

Kies de nominale buitenmaat van de bijbehorende buis. M betekent mof met afdichting; S betekent spie-eind dat in een passende mof gaat. Controleer ook de beschikbare inbouwruimte en de kleur van de gekozen variant.

Moet deze PP-bocht worden gelijmd?

Nee. Wafix PP wordt met manchetverbindingen gemonteerd. PVC-lijm is hiervoor niet geschikt. Ook een lasverbinding is niet de voorgeschreven montagewijze van dit systeem.

Hoe voorkom ik spanning op de bocht?

Zaag de buis haaks, verwijder bramen en schuin het uiteinde af. Maak buiseind en afdichting schoon, gebruik geschikt glijmiddel en schuif de delen recht in elkaar. Houd de insteekdiepte en expansieruimte uit de Wavin-werkinstructie aan. Beugel de leiding zodat de verbinding niet uit elkaar kan schuiven.

Let op bij gebruik

Maak de afvoer buiten gebruik en vang restwater op. Dit systeem is bedoeld voor binnenriolering onder vrij verval. Gebruik het niet als beregeningsdrukleiding. Een SN- of S-aanduiding is geen toegestane werkdruk in bar. De geschiktheid hangt af van de vloeistof, concentratie, temperatuur en contactduur, én van de afdichting. De materiaalinformatie van Wavin staat bij Documenten. Laat afwijkend of industrieel afvalwater vooraf beoordelen; algemene PP-bestendigheid is geen toestemming voor iedere chemische stof.

Bijbehorende documentatie

Wavin handleiding - verwerking Wafix PP

Chemische bestendigheid - Wavin materiaalinformatie (uittreksel)

KOMO K50741-8 - zie genoemde maten en uitvoeringen

Gebruiksinformatie van De Vakshop; geen fabrikantcertificaat. Volg de instructie voor het geleverde model.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact