DE VAKSHOP

Wavin Wafix PP eindkap voor mof

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Past deze kap in of over de buis?

Deze reeks wordt in een passende manchet-mof geplaatst. Een glad buiseind zonder mof kan hiermee niet rechtstreeks worden afgesloten.

Welke diameter heb ik nodig?

Kies dezelfde nominale maat als de af te sluiten mof. De beschikbare maten en kleuren staan per variant in de technische tabel.

Moet de kap worden vastgelijmd?

Nee. Wafix PP wordt met manchetverbindingen gemonteerd. PVC-lijm is hiervoor niet geschikt. Ook een lasverbinding is niet de voorgeschreven montagewijze van dit systeem.

Moet ik de kap borgen?

Ja. Wavin schrijft voor dat eindkappen worden geborgd zodat zij niet uit de mof kunnen schuiven. Stem de borging af op de installatie en houd zo nodig toegang voor controle.

Kan ik hiermee een drukproef op een persleiding doen?

Dit systeem is bedoeld voor binnenriolering onder vrij verval. Gebruik het niet als beregeningsdrukleiding. Een SN- of S-aanduiding is geen toegestane werkdruk in bar.

Let op bij gebruik

Maak de afvoer buiten gebruik en vang restwater op. Dit systeem is bedoeld voor binnenriolering onder vrij verval. Gebruik het niet als beregeningsdrukleiding. Een SN- of S-aanduiding is geen toegestane werkdruk in bar. De geschiktheid hangt af van de vloeistof, concentratie, temperatuur en contactduur, én van de afdichting. De materiaalinformatie van Wavin staat bij Documenten. Laat afwijkend of industrieel afvalwater vooraf beoordelen; algemene PP-bestendigheid is geen toestemming voor iedere chemische stof.

Bijbehorende documentatie

Wavin handleiding - verwerking Wafix PP

Chemische bestendigheid - Wavin materiaalinformatie (uittreksel)

Gebruiksinformatie van De Vakshop; geen fabrikantcertificaat. Volg de instructie voor het geleverde model.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact