DE VAKSHOP

Gegalvaniseerde driedelige koppeling voor Presflo - 1 inch buitendraad

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat betekent een 3/3- of driedelige koppeling?

Het is een koppeling met twee aansluitdelen en een wartelmoer. Door de wartel los te nemen kun je de verbinding demonteren. Controleer of de aansluitvorm en afdichting bij jouw pomp en Presflo passen.

Welke aansluitmaat heeft dit artikel?

De aangeboden koppeling heeft een opgegeven aansluiting van 1 inch buitendraad. Controleer daarnaast de vorm en maat van de andere aansluitzijde en de beschikbare inbouwruimte; niet elke koppeling met een 1-inch aanduiding is uitwisselbaar.

Moet ik overal afdichtingstape gebruiken?

Dicht alleen de daarvoor bedoelde buisschroefdraad af met een passend middel. De wartelverbinding zelf moet op de bijbehorende afdichting of zitting sluiten. Tape op de warteldraad vervangt een ontbrekende of beschadigde afdichting niet.

Kan ik de koppeling weer losnemen?

Ja, na uitschakelen van de pomp en volledig drukloos maken van de leiding. Ondersteun de leiding, maak de wartel los en controleer de afdichting vóór hermontage. Houd wringkracht weg van de kunststof pompschakelaar.

Wat ontvang ik?

Eén gegalvaniseerde driedelige koppeling. De pomp en Presflo-regeling zijn niet inbegrepen. Voor dit artikel is geen afzonderlijke chemische bestendigheid of drukklasse bevestigd.

Let op bij gebruik

Schakel de pomp spanningsloos en maak de installatie volledig drukloos vóór demontage. Controleer draadmaat, passende afdichting en mechanische belasting. Houd kracht van gereedschap weg van de kunststof pompschakelaar. Test de gemonteerde verbinding op lekkage voordat de installatie normaal wordt gebruikt.

Controleer altijd het typeplaatje en de meegeleverde installatievoorschriften van de pomp en regeling.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact