DE VAKSHOP

Martens PVC afvoerbeluchter - 32/40 of 50 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat doet een afvoerbeluchter?

Het ventiel laat lucht in de leiding wanneer onderdruk ontstaat. Daardoor kan het helpen voorkomen dat water uit een sifon wordt meegezogen. Bij normale druk hoort het ventiel te sluiten.

Welke maten zijn beschikbaar?

Er is een uitvoering met aansluitbenaming 32/40 mm en een uitvoering van 50 mm. Controleer de passende lijmaansluiting van het geleverde model voordat je monteert.

Verhelpt een beluchter iedere borrelende afvoer?

Nee. Borrelen kan ook door een verstopping of onjuist leidingontwerp ontstaan. Controleer eerst de afvoer en verhelp de oorzaak; een beluchter is geen ontstoppingsmiddel.

Waar moet de beluchter worden geplaatst?

Plaats hem in de voorgeschreven stand, met voldoende luchttoevoer en blijvende toegang voor onderhoud. Lijm alleen de aansluitzijde en houd het ventielmechanisme vrij van lijm en vuil.

Vervangt dit altijd een ontluchting naar buiten?

Nee. Een beluchter laat lucht binnen bij onderdruk maar voert geen overdruk af. Laat beoordelen welke beluchting en ontluchting voor de volledige installatie nodig is.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer. Controleer passing en stroomrichting vóór montage. Volg de lijm- of manchetvoorschriften en test op lekkage voordat de verbinding wordt weggewerkt. Houd inspectiepunten en ventielen bereikbaar.

Bijbehorende documentatie

Martens - kluswijzer sanitair en sifons

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg daarnaast de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het gebruikte verbindingssysteem.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact