**DE VAKSHOP**

# PVC eindklep voor buiseind - terugslagklep

## Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

### Waarvoor gebruik ik een eindklep?

Aan een geschikte uitmonding van een afvoerleiding om terugstroming van buitenaf tegen te gaan. Het is een eindafsluiter met een bewegende klep en geen doorgaande koppeling tussen twee buizen.

### Welke maten zijn verkrijgbaar?

De aangeboden nominale maten zijn 110, 125, 160, 250, 315, 400 en 500 mm. Controleer vóór montage ook het aansluitprofiel en de passing op het geleverde model.

### Waarop let ik bij plaatsing?

Monteer volgens de stroomrichting, houd de klep vrij van de bodem en andere obstakels en ondersteun het leidingeind. Controleer of de klep kan openen en sluiten. De bevestigingsmethode hangt af van het geleverde model.

### Voorkomt deze klep iedere overstroming?

Nee. Vuil, beschadiging of een geblokkeerde klep kan de werking beperken. Wanneer de klep door hoge buitenwaterstand gesloten blijft, kan water uit de eigen afvoer ook niet onbeperkt weg. Beoordeel de benodigde waterafvoer voor die situatie.

### Is de klep onderhoudsvrij of gegarandeerd ongediertedicht?

Nee. Controleer en reinig klep, scharnier en afdichting regelmatig. Zonder een bevestigd beproevingsrapport wordt geen gegarandeerde rat- of muisdichtheid toegezegd.

### Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer. Monteer spanningsvrij, ondersteun de leiding en controleer de afdichtingen met water vóór aanvullen. Houd onderhoudspunten bereikbaar en bewegende delen vrij.

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg ook de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het leidingontwerp.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact