DE VAKSHOP

Martens kraalgoot dakbeugel type 3 - verzinkt

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Van welk materiaal is de beugel?

De beugel is van thermisch verzinkt metaal. PVC verwijst naar de kraalgoot waarvoor de beugel wordt gebruikt, niet naar het materiaal van deze beugel.

Welke bevestigingsvorm heeft dit type?

Type 3 heeft een lange bevestigingsstaart voor montage bij het dakbeschot. Controleer de dakopbouw en draagkracht van de bevestigingsplaats.

Hoe ver mogen de beugels uit elkaar staan?

Martens adviseert maximaal 50 cm tussen de gootbeugels en 2,5 mm afschot per meter naar de uitloop. Bevestig in een stevige ondergrond en volg de vaste punten bij de uitlopen en de overige beweegruimte uit de kluswijzer.

Past deze beugel op iedere halfronde goot?

Kies dezelfde nominale maat en hetzelfde Martens PVC-kraalgootprofiel. Controleer ook links of rechts en de verbindingsuitvoering. Een PVC-mastgoot, bakgoot of zinken kraalgoot met een vergelijkbare maat is niet automatisch passend.

Waar let ik op bij renovatie?

Controleer gootprofiel, ondergrond en bestaande bevestigingen. Herstel verrot hout of losse bevestigingspunten voordat je de goot monteert. Controleer het afschot en laat de voorgeschreven ruimte voor de uitzetting van de goot.

Let op bij gebruik

Werk veilig op hoogte en zorg voor stevige bevestigingen. Monteer volgens de juiste lijm- of klemuitvoering, met ruimte voor de uitzetting van PVC. Houd goot, uitlopen en regenpijp vrij van bladeren en vuil. Controleer verbindingen en beugels regelmatig.

Bijbehorende documentatie

Martens kluswijzer - PVC dakgoten

Martens catalogus - kraalgoten en beugels (uittreksel)

Deze praktische handleiding is opgesteld door De Vakshop op basis van Martens documentatie. Volg de lijm- of klemvoorschriften die horen bij de geleverde uitvoering. Raadpleeg ook de originele fabrikantdownloads.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact