DE VAKSHOP

PVC terugslagklep met inspectiedeksel - 32, 40 of 50 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat wordt geleverd bij 32 of 40 mm?

De basis is een klep van 50 mm. Voor de kleinere aansluitmaat worden passende verloopringen meegeleverd. De buitenafmetingen van de klep worden daardoor niet die van een losse 32 of 40 mm klep.

Waarvoor dient het inspectiedeksel?

Via het deksel kan de klep bereikbaar blijven voor controle en reiniging. Houd voldoende vrije ruimte rondom en plaats hem niet achter een blijvend gesloten afwerking.

Hoe bepaal ik de stroomrichting?

Controleer de pijl of aanwijzing op het geleverde onderdeel en volg de montagevoorschriften. Verkeerde plaatsing kan de normale afvoer blokkeren. Lijm alleen de aansluitvlakken en houd het bewegende klepdeel vrij.

Voorkomt de klep ook verstoppingen?

Nee. Vuil kan de klep juist hinderen bij sluiten of openen. Inspecteer en reinig het onderdeel regelmatig; controleer na onderhoud de vrije beweging en de afdichting.

Is iedere toepassing tegen rioolterugstroming hiermee beveiligd?

Nee. De benodigde beveiliging hangt af van de installatie en het soort afvalwater. Controleer vooraf of dit model voor jouw situatie geschikt is; gebruik deze productkeuze niet als vervanging voor een volledig installatieontwerp.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer. Controleer passing en stroomrichting vóór montage. Volg de lijm- of manchetvoorschriften en test op lekkage voordat de verbinding wordt weggewerkt. Houd inspectiepunten en ventielen bereikbaar.

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg daarnaast de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het gebruikte verbindingssysteem.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact