DE VAKSHOP

Rain Bird XB-10-6 Multi-Outlet Xeri-Bug - 6-weg - 3,8 l/uur

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de instructies van de fabrikant bij het geleverde product.

Hoeveel uitgangen heeft de XB-10-6?

Zes. Bij levering is één uitgang open; de overige vijf kun je naar behoefte openen volgens de fabrikantinstructies.

Is 3,8 l/uur de afgifte van de hele verdeler?

Nee. Het is circa 3,79 l/uur per geopende uitgang. Met alle zes uitgangen open is dat nominaal circa 22,7 l/uur totaal.

Moet er achter elke uitgang nog een druppelaar?

Niet voor dezelfde vaste afgifte: deze verdeler doseert zelf per uitgang. Gebruik de passende verdeelslang naar de plant.

Welke druk en filtratie zijn nodig?

Houd 1,0-3,5 bar werkdruk aan en gebruik de voor dit model opgegeven filtratie van 100 micron / 150 mesh.

Hoe open ik extra uitgangen?

Maak het systeem drukloos en knip uitsluitend de daarvoor bedoelde afgesloten uiteinden af met geschikt gereedschap. Open alleen uitgangen die je gaat aansluiten.

Veilig monteren en onderhouden

Sluit de watertoevoer af en maak de installatie drukloos voordat je onderdelen losmaakt. Controleer de aansluiting en werking na montage. Maak de installatie tijdig winterklaar volgens de instructies van het systeem.

Fabrikantdocumentatie

Aansluitend vind je de ongewijzigde relevante pagina uit de internationale Rain Bird-productcatalogus (2022). Deze beschrijft de productserie; selecteer steeds jouw uitvoering.


Bekijk de oorspronkelijke Rain Bird-bron

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact

Xeri-Bug Check Valve Emitter Specifications and Models

Model	Inlet Type/Color	Nominal Flow l/h	Filtration Required micron
XBCV-05PC	Barb/Blue	1.89	75
XBCV-10PC	Barb/Black	3.79	100
XBCV-20PC	Barb/Red	7.57	100
XBCV-05PC1032	10-32T/Blue	1.89	75
XBCV-10PC1032	10-32T/Black	3.79	100
XBCV-20PC1032	10-32T/Red	7.57	100

Xeri-Bug Check Valve Emitter Performance





Xeri-Bug™ Emitter with Check Valve

Multi-Outlet Xeri-Bug™

Features

- Pressure compensating design delivers uniform flow throughout a wide pressure range (1.0 to 3.5 bar)
- Six-outlet emitter supplied with one outlet opened. Simply clip the outlet tips open with snips or clippers for additional operational ports
- Barbed outlets retain ¼" (6 mm) Distribution Tubing (XQ)
- Self-flushing action minimizes clogging
- Durable, UV-resistant color-coded plastic housing

Operating Range

- Flow: 4 l/h
- Pressure: 1.0 to 3.5 bar
- Filtration: 100-microns

Models: barb inlet x barb outlet

- XB-10-6: Black, 4 l/h



XB-10-6

Multi-Outlet Xeri-Bug Emitter Performance

