DE VAKSHOP

Martens PVC reparatiemof - 32 tot 125 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Waarvoor dient een reparatiemof?

Met de verjongde zijde kun je een passende buis van binnenuit aansluiten wanneer er aan de buitenkant te weinig bruikbare ruimte is. Controleer vóór montage ook de wanddikte en de binnendiameter van de bestaande buis.

Is dit een gewone dubbele lijmmof?

Nee. De ene zijde ontvangt een passend buiseind; de reparatiezijde steekt in de bestaande buis. De vorm en passing verschillen van een mof met twee gelijke lijmopeningen.

Kan de mof een scheur in de bestaande buis overbruggen?

Verwijder of herstel eerst het beschadigde deel. De aansluiting moet over de voorgeschreven lengte op onbeschadigd materiaal afdichten. Een loszittende mof in een gescheurde buis is geen betrouwbare reparatie.

Hoe monteer ik de reparatiemof?

Pas de onderdelen eerst zonder lijm, maak de vlakken schoon en verwijder bramen. Gebruik een geschikt PVC-lijmsysteem en volg de voorschriften voor reiniging, montage en uitharding. Controleer daarna op lekkage. Lijm geen schroefdeksel of bewegend afdichtingsdeel vast.

Kan deze mof worden gebruikt bij pompdruk?

Deze uitvoering is bedoeld voor een afvoer onder vrij verval. Gebruik hem niet als drukleidingfitting of als afsluiting om de leiding met perslucht af te persen.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer. Controleer de passing vóór montage en test op lekkage voordat de verbinding wordt weggewerkt. Volg bij lijmverbindingen het etiket en de verwerkingsvoorschriften. Houd inspectiepunten bereikbaar.

Bijbehorende documentatie

Martens - kluswijzer sanitair en sifons

Martens catalogus - reparatie, afsluitingen en overgangen

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg daarnaast de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het gekozen verbindingssysteem.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact