DE VAKSHOP

Sifon P-model - voor muuraansluiting

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Is dit model bedoeld voor de muur of vloer?

Dit is een P-model: de afvoerzijde loopt richting de wand. Kies een passend S-model wanneer de installatie een afvoer naar beneden vereist.

Welke maat moet ik kiezen?

Vergelijk de toestelaansluiting en de buis naar de wand. De inchmaat hoort bij de toestelaansluiting; 32 of 40 mm is de nominale buismaat.

Wat is anders aan de variant 40 × 40 mm?

Die uitvoering heeft twee klemverbindingen. Kies hem alleen wanneer beide aansluitingen van jouw installatie daarop passen.

Hoe monteer ik de verbindingen?

Monteer de juiste wartel en afdichtingsring in de voorgeschreven volgorde. Schuif de buis recht in, zet de verbinding spanningsvrij vast en draai kunststof wartels zonder geweld aan. PP-klemverbindingen worden niet met gewone PVC-lijm verlijmd. Laat water doorlopen en controleer alle naden.

Hoe voorkom ik stank uit de afvoer?

Het achterblijvende water vormt een afsluiting tegen rioollucht. Bij uitdroging of leegzuigen werkt dat waterslot niet goed. Controleer naast de sifon ook de leidingbeluchting en eventuele verstoppingen. Zet een emmer onder de sifon, verwijder opgehoopt vuil en controleer de ringen op beschadiging. Monteer de onderdelen weer correct, vul het waterslot met water en controleer op lekkage. Houd de sifon bereikbaar voor onderhoud.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer en vang restwater op. Gebruik passende onderdelen en controleer na montage op lekkage. Meng geen chemische ontstoppers. Houd reinigingspunten bereikbaar.

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg de aanwijzingen bij het geleverde product en de aangesloten apparaten.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact