

Martens bekersiston PP - standaard, met beluchter of plug

Praktische handleiding

Gebruiksinfoormatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Welke uitvoering moet ik kiezen?

Stem de toestelaansluiting en afvoerbuus op elkaar af. Kies daarna standaard, met beluchter of met plug. Deze extra onderdelen zijn niet bij iedere variant aanwezig.

Wat doet de uitvoering met beluchter?

De beluchter kan lucht toelaten bij onderdruk en helpt daarmee het waterslot te behouden. Hij verwijderd geen verstopping en vervangt niet automatisch de vereiste beluchting van de hele afvoerinstallatie.

Wat betekent 60 x 32 of 70 x 40 bij de pluguitvoering?

De eerste maat hoort bij de pluguitvoering en de tweede bij de afvoerbuus. Controleer de afvoeropening en de bijbehorende plugpassing; het zijn geen schroefdraadmaten van 60 of 70 mm.

Hoe monteer ik de aansluitingen?

Monteer de juiste wartel en afdichtingsring in de voorgeschreven volgorde. Schuif de buis recht in, zet de verbinding spanningsvrij vast en draai kunststof wartels zonder geweld aan. PP-klemverbindingen worden niet met gewone PVC-lijm verlijmd. Laat water doorlopen en controleer alle naden.

Hoe maak ik een bekersiston schoon?

Zet een emmer onder de sifon, verwijder opgehoopt vuil en controleer de ringen op beschadiging. Monteer de onderdelen weer correct, vul het waterslot met water en controleer op lekkage. Houd de sifon bereikbaar voor onderhoud.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer en vang restwater op. Gebruik passende onderdelen en controleer na montage op lekkage. Meng geen chemische ontstoppers. Houd reinigingspunten bereikbaar.

Bijbehorende documentatie

Martens - kluswijzer sanitair en sifons

Martens catalogus - sifons en aansluitstukken (uittreksel)

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg de aanwijzingen bij het geleverde product en de aangesloten apparaten.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact