DE VAKSHOP

Hydrofoorslang met RVS 304 omvlechting - rechte of haakse wartel

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat is het verschil tussen een rechte en een haakse wartel?

Een rechte wartel ligt in het verlengde van de slang. Een haakse wartel buigt bij de aansluiting af. Kies de vorm die voldoende montageruimte geeft zonder de slang te knikken.

Wordt de slang met een pakking geleverd?

Nee. Bestel de vlakke pakking apart in de maat die bij de wartel hoort. Controleer de afdichtvlakken en gebruik een onbeschadigde, passende pakking.

Is de hele slang van RVS?

Nee. RVS AISI 304 beschrijft de metalen omvlechting. De slang heeft een rubber binnenzijde. Beoordeel de geschiktheid daarom op de complete slang en de gebruikte afdichtingen.

Hoe kies ik de aansluitmaat?

Vergelijk zowel de nominale maat van de buitendraadzijde als de wartelzijde met jouw installatie. De varianten in deze reeks zijn 3/4 of 1 inch; niet iedere lengte is in beide maten of wartelvormen verkrijgbaar.

Waar let ik op bij montage en gebruik?

Monteer zonder torsie, trekbelasting of knikken en houd de aansluiting met gereedschap tegen. De productgegevens noemen maximaal 10 bar. Controleer ook de toegestane temperatuur en het medium voor jouw toepassing en controleer na montage op lekkage.

Let op bij gebruik

Schakel de pomp uit en maak de installatie drukloos voordat je onderdelen losneemt. Laat heet water eerst afkoelen. Controleer aansluitingen, afdichtingen en het onderdeel op beschadiging en test na montage op lekkage. Houd de gebruiksgrenzen van de volledige installatie aan.

Volg de voorschriften van het betreffende tank- of slangmodel. De Zilmet-bijlage is uitsluitend van toepassing op Zilmet-vaten; de eigen handleiding is praktische productinformatie van De Vakshop.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact