

Irritec IITTE402E slangensnijder voor PVC en PE - 16-42 mm

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Voor welke buismaten is deze snijder geschikt?

Voor PVC en PE van 16 tot 42 mm buitendiameter. Meet de buitenkant van de buis; de binnendiameter en de inchmaat van een aansluitdraad zijn andere maten.

Wat is het verschil tussen de twee Irritec-uitvoeringen?

De compacte IITTE402E heeft een bereik van 16-42 mm. De professionele IITTP430 gaat van 16-64 mm en heeft antislipgrepen. Kies op basis van buisdiameter en beschikbare werkruimte.

Hoe maak ik een rechte snede?

Maak de leiding drukloos en markeer de snede. Leg de buis haaks in de snijder en sluit de ratel in beheerste stappen. Ondersteun de buis, houd het blad recht en forceer het gereedschap niet.

Kan ik ook metaal of gewapende slang knippen?

De fabrikant noemt PVC en PE. Gebruik deze snijder niet voor metaal, staaldraadversterkte slang of elektrische kabels. Kies daarvoor gereedschap dat specifiek voor dat materiaal is bedoeld.

Hoe houd ik het snijblad in goede staat?

Verwijder na gebruik vuil en resten en berg het gereedschap droog en met de sluiting vergrendeld op. Controleer blad en ratel voor gebruik. Werk niet verder met een beschadigd of bot blad; gebruik alleen passend onderhoud en onderdelen.

Let op bij gebruik

Houd vingers en andere lichaamsdelen buiten de snijopening. Werk aan een drukloze leiding en draag oogbescherming. Forceer geen harde, broze of te grote buis; controleer materiaal en maat. Gebruik de vergrendeling tijdens opslag en vervoer en houd buiten bereik van kinderen.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

Origineel catalogusblad - Irritec slangensnijders

Kies gereedschap en hulpmiddelen die passen bij het materiaal en de toepassing. Volg tevens de montagevoorschriften van het leidingsysteem.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact