DE VAKSHOP

Hunter MP Rotator roterende sproeimond

Praktische gebruiksinformatie

Eigen informatie van De Vakshop, gebaseerd op de productgegevens. Dit document is geen fabrikantcertificaat of CE-verklaring. Volg ook de instructies bij het geleverde product.

Gebruik en productkeuze

Controleer de gekozen uitvoering en de passende aansluitingen of gereedschapspunten. Gebruik onderstaande productinformatie samen met de instructies bij het geleverde product.

Wat is het verschil tussen MP800 en Standard MP Rotator?

De MP800-serie geeft circa 20 mm per uur af; standaard MP Rotators circa 10 mm per uur. Deel ze daarom in afzonderlijk passende beregeningszones in.

Welke uitvoering moet ik kiezen?

Kies op radius én sproeihoek. Naast verstelbare sectoren zijn er volle-cirkel-, hoek- en strookmodellen.

Welke druk is aanbevolen?

Hunter adviseert 2,8 bar bij de nozzle. Een passende PRS40-behuizing kan de druk regelen.

Hoe stel ik de nozzle af?

Gebruik de Hunter MP Rotator-afstelsleutel en volg de modelinstructies. De radius kan bij geschikte modellen tot circa 25% worden verkleind.

Wordt een complete pop-up sproeier geleverd?

Nee. Je bestelt de gekozen MP Rotator-nozzle; de behuizing wordt apart gekozen.

Veilig werken

Sluit bij demontage of vervanging van onderdelen de watertoevoer af en laat de druk weg. Forceer draadverbindingen en afstelpunten niet. Controleer na werkzaamheden de werking en eventuele lekkage.

Vragen over jouw aansluiting of toepassing? devakshop.nl/pages/contact