DE VAKSHOP

Martens PVC T-stuk 87°, 88° of 90° - drie lijmmoffen

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat betekenen de aansluitingen?

Drie lijmmoffen. Een lijmmof ontvangt een passend glad buiseind; een spie-eind wordt in een passende mof geplaatst.

Hoe lees ik de twee maten?

De eerste maat is de nominale diameter van de doorgaande leiding; de tweede maat hoort bij de aftakking. Bij gelijke maten zijn de aansluitingen even groot. Het zijn buismaten, geen totale buitenafmetingen.

Welke hoek heeft de gekozen uitvoering?

Bij de uitvoeringen tot en met 75 mm is de hoek 90°. De 90 mm uitvoeringen zijn 88°; de 110, 125, 160 en 200 mm uitvoeringen zijn 87°.

Hoe monteer ik dit T-stuk?

Pas de onderdelen eerst zonder lijm, maak de vlakken schoon en verwijder bramen. Gebruik een geschikt PVC-lijmsysteem en volg de voorschriften voor reiniging, montage en uitharding. Controleer daarna op lekkage. Lijm geen schroefdeksel of bewegend afdichtingsdeel vast.

Is dit geschikt voor een drukleiding?

Deze uitvoering is bedoeld voor een afvoer onder vrij verval. Gebruik hem niet als drukleidingfitting of als afsluiting om de leiding met perslucht af te persen.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer. Controleer passing en stroomrichting vóór montage. Volg de lijm- of manchetvoorschriften en test op lekkage voordat de verbinding wordt weggewerkt. Houd inspectiepunten en ventielen bereikbaar.

Bijbehorende documentatie

Martens - kluswijzer sanitair en sifons

Martens catalogus - T-stukken, verlopen en manchetverbindingen

Kwaliteitscertificaat KOMO K25886/08 - actueel register

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg daarnaast de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het gebruikte verbindingssysteem.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact