DE VAKSHOP

Martens PVC T-stuk 45° - twee manchetten en lijmaftakking

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat betekenen de aansluitingen?

De doorgaande leiding van 110 mm krijgt twee manchetverbindingen. De aftakking van 40, 50 of 75 mm is een lijmaansluiting. De verbindingen worden dus verschillend gemonteerd.

Hoe lees ik de twee maten?

De eerste maat is de nominale diameter van de doorgaande leiding; de tweede maat hoort bij de aftakking. Bij gelijke maten zijn de aansluitingen even groot. Het zijn buismaten, geen totale buitenafmetingen.

Welke hoek heeft de gekozen uitvoering?

Alle aangeboden uitvoeringen hebben een zijtak van 45°.

Hoe monteer ik dit T-stuk?

Reinig en ontbraam de buizen. Monteer de manchetten recht met geschikt glijmiddel en de voorgeschreven insteek. Lijm alleen de daarvoor bedoelde zijtak; gebruik geen PVC-lijm op de rubberafdichtingen. Controleer alle verbindingen met water.

Is dit geschikt voor een drukleiding?

Deze uitvoering is bedoeld voor een afvoer onder vrij verval. Gebruik hem niet als drukleidingfitting of als afsluiting om de leiding met perslucht af te persen.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer. Controleer passing en stroomrichting vóór montage. Volg de lijm- of manchetvoorschriften en test op lekkage voordat de verbinding wordt weggewerkt. Houd inspectiepunten en ventielen bereikbaar.

Bijbehorende documentatie

Martens - kluswijzer sanitair en sifons

Martens catalogus - T-stukken, verlopen en manchetverbindingen

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg daarnaast de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het gebruikte verbindingssysteem.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact