

Tangit Uni-Lock schroefdraadafdichtingsdraad - 80 m

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat is Tangit Uni-Lock?

Een meerdradige polyamidevezel met een siliconenhouddende impregnering. Je wikkelt de draad om de schroefdraad. Het is dus geen vloeibare kit of gewone plakband.

Welke draadmaten kan ik ermee afdichten?

Het Nederlandse technische Henkel-blad noemt maximaal 4 inch voor metaal en 1½ inch voor kunststof. Het is bedoeld voor conische en cilindrische buisschroefdraadverbindingen; controleer de geschiktheid van het hele systeem.

Hoeveel windingen heb ik nodig?

Dat hangt af van draadmaat en materiaal. Bij ½ inch metaal noemt Henkel bijvoorbeeld 6-8 windingen. Voor kunststof is volgens het blad het dubbele aantal nodig. Reinig de draad, ruw glad messing op en volg de wikkelmethode op de dispenser en in de fabrikantdocumentatie.

Kan ik de verbinding direct gebruiken of nog bijstellen?

Bij juiste verwerking is de verbinding direct belastbaar en tot 45° corrigeerbaar. Henkel noemt voor gas maximaal 5 bar bij -20 tot +70 °C, voor heet water 7 bar tot 130 °C en voor drinkwater 16 bar tot 85 °C. Controleer altijd op dichtheid.

Hoeveel ontvang ik en hoe bewaar ik het?

Je ontvangt één dispenser met 80 meter afdichtingsdraad. Houd de dispenser gesloten en bewaar koel, droog en vorstvrij. De werkelijke hoeveelheid verbindingen hangt af van diameter, materiaal en benodigde windingen.

Let op bij gebruik

Werk aan een drukloze installatie en controleer de verbinding na montage op dichtheid. Laat gasinstallatiewerk door een vakbekwame installateur uitvoeren. Gebruik uitsluitend de voor medium, druk en temperatuur toegestane toepassing en volg de voorschriften van het systeem. Houd rekening met de snijrand van de dispenser en bewaar buiten bereik van kinderen.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

Technisch productblad en keurmerken - Tangit

Veiligheidsinformatieblad - Tangit

Kies gereedschap en hulpmiddelen die passen bij het materiaal en de toepassing. Volg tevens de montagevoorschriften van het leidingsysteem.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact