

PTFE schroefdraadtape - 12 mm × 12 m, 0,10 mm dik

Praktische handleiding

Gebruiks informatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat betekenen de drie maten?

12 mm is de bandbreedte, 12 meter de lengte op de rol en 0,10 mm de dikte van de tape. Je ontvangt één rol van deze uitvoering.

Hoe breng ik PTFE-tape aan?

Maak de buitendraad schoon en droog. Wikkel strak in de richting waarin de verbinding wordt vastgeschroefd en houd het begin van de opening vrij van losse tape. Volg voor de benodigde hoeveelheid de fittingvoorschriften; gebruik bij kunststof niet te veel.

Kan ik een gemonteerde verbinding terugdraaien?

Terugdraaien kan de afdichting beschadigen. Haal een lekkende of verkeerd gerichte verbinding los, verwijder de oude tape en monteer opnieuw met nieuwe tape. Controleer daarna op dichtheid.

Kan deze tape ook in een koppeling met rubberring?

Gebruik tape alleen waar de draad de afdichting moet verzorgen. Een koppeling die afdicht op een rubberring, vlakke pakking of kegel heeft op die afdichting doorgaans geen tape nodig; volg de montagevoorschriften.

Is deze rol goedgekeurd voor gas of drinkwater?

Voor deze specifieke rol is geen gas- of drinkwatercertificaat bevestigd. Kies voor zo'n installatie een afdichtingsmiddel waarvan de vereiste goedkeuring aantoonbaar bij de uitvoering hoort. Aan de witte kleur of rode houder is dit niet af te lezen.

Let op bij gebruik

Maak de installatie drukloos. Tape is geen vervanging voor beschadigde draad of een ontbrekende pakking. Te veel tape kan een kunststof fitting doen scheuren. Gebruik deze rol niet voor een toepassing die een onbevestigde keur, druk- of temperatuurklasse vereist.

Kies gereedschap en hulpmiddelen die passen bij het materiaal en de toepassing. Volg tevens de montagevoorschriften van het leidingsysteem.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact