

PE100 tyleenslang met Kiwa-keur - PN10, 50 of 100 m

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Hoe lees ik de maat van deze slang?

De eerste millimetermaat is de buitendiameter. Bij bijvoorbeeld 25 × 2,0 mm is de tweede maat de nominale wanddikte. Kies een klemkoppeling op de buisbuitendiameter, niet op de berekende binnenmaat.

Welke drukklasse moet ik kiezen?

Deze reeks heeft drukklasse PN10. Kies op basis van de druk in de volledige installatie, inclusief drukpieken en de gebruikstemperatuur. De toelaatbare werkdruk kan bij hogere temperatuur lager zijn; volg de gegevens op de geleverde buis.

Hoeveel meter ontvang ik per bestelling?

De maten 25 tot en met 90 mm worden op een rol van 100 meter geleverd. De 110 mm variant is een rol van 50 meter.

Is deze leiding geschikt voor drinkwater?

Deze reeks wordt aangeboden met Kiwa-keur voor de geleverde waterleiding. Controleer de buismarkering en de geldige productgoedkeuring voor de toepassing. Dit geeft geen algemene goedkeuring voor gas, heet water, chemicaliën of alle voedingsmiddelen.

Hoe verwerk en verbind ik de buis?

Rol de leiding af zonder kinken of beschadiging. Kort recht af, verwijder bramen en houd het buiseind schoon. Gebruik koppelingen die geschikt zijn voor de buismaat, het materiaal, de drukklasse en de toepassing. Volg bij een klemverbinding de instructies van de fittingfabrikant. Gebruik geen PVC-lijm op PE. Spoel de leiding en controleer de verbindingen voordat je deze in gebruik neemt.

Let op bij gebruik

De grenzen van buis, fitting en overige componenten gelden samen. Gebruik een beschadigde of geknikte buis niet. Voorkom trekbelasting op verbindingen en bescherm leidingen tegen vorst en mechanische schade. Voor een drinkwaterinstallatie moeten ook koppelingen en alle andere watercontactmaterialen geschikt zijn. De opgegeven nominale maten zijn geen gegarandeerde exacte binnenmaten.

Deze praktische handleiding is gebruiksaanwijzing van De Vakshop, geen CE-verklaring of Kiwa-certificaat. Volg de officiële instructies voor de geleverde uitvoering.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact