DE VAKSHOP

VDL PP glijring voor tankdoorvoer

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Waarvoor gebruik ik deze glijring?

Deze losse glijring is gemaakt van PP, oftewel polypropyleen. De ring is een montageonderdeel bij de bevestigingsmoer van een passende tankdoorvoer. Hij ondersteunt het aandraaien van de moer en is een ander onderdeel dan de rubber afdichtring.

Hoe kies ik de juiste glijring?

Kies de glijring voor de montagedraad van de doorvoer. De aangeboden maten zijn 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ en 2″. De binnenmaat d, buitenmaat D en dikte S staan in de tabel. Vergelijk de bestaande onderdelen en volg de fabrikanttekening voor de juiste plaatsing.

Vervangt deze ring de rubber afdichting?

Nee. De PP-glijring helpt bij de montage; de passende rubberring verzorgt de afdichting tegen de tankwand. Gebruik beide onderdelen volgens de opbouw van de tankdoorvoer.

Moet ik de glijring lijmen?

Maak tank en leiding leeg en drukloos. Controleer moer, afdichting en montagevlakken. Plaats de glijring op de plek die in de fabrikanttekening is aangegeven en draai de moer gelijkmatig vast. Verlijm de glijring niet en gebruik geen beschadigde of vervormde ring.

Is de glijring geschikt voor een hogere drukklasse?

De toelaatbare druk wordt bepaald door de volledige constructie: doorvoer, tankwand, afdichting en aangesloten leiding. Een los onderdeel maakt een tank niet drukbestendig. Controleer vóór gebruik de toegestane druk en temperatuur van de exacte uitvoering en de tank. Controleer bij chemicaliën de bestendigheid van alle gebruikte materialen voor de stof, concentratie en temperatuur. Raadpleeg de VDL-bestendigheidslijst. Voor drinkwater moet de exacte uitvoering de vereiste toelating hebben.

Montage en onderhoud

Maak tank en leiding leeg en drukloos. Controleer moer, afdichting en montagevlakken. Plaats de glijring op de plek die in de fabrikanttekening is aangegeven en draai de moer gelijkmatig vast. Verlijm de glijring niet en gebruik geen beschadigde of vervormde ring. De toelaatbare druk wordt bepaald door de volledige constructie: doorvoer, tankwand, afdichting en aangesloten leiding. Een los onderdeel maakt een tank niet drukbestendig. Controleer vóór gebruik de toegestane druk en temperatuur van de exacte uitvoering en de tank.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

VDL 8.08 PP glijring - productblad

VDL chemische bestendigheid

Gebruik de bijbehorende fabrikanttekening bij het samenstellen en monteren van de doorvoer.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact