DE VAKSHOP

Van den Berg 618 doucheput 150 × 150 mm - onderuitloop 50 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Welke maat en inbouwhoogte heeft deze put?

De bovenzijde is 150 × 150 mm. De producttabel vermeldt 112-127 mm inbouwhoogte. Houd naast de put ook ruimte vrij voor de afvoerleiding en de vloeropbouw.

Hoeveel water voert dit model af?

Van den Berg vermeldt 0,4 liter per seconde voor type 618. Stem de wateraanvoer en de leidingcapaciteit daarop af. Vervuiling en de uitvoering van het afvoerstelsel beïnvloeden het resultaat.

Wat kan ik uitnemen voor onderhoud?

Deze uitvoering heeft een uitneembaar waterslot. Verwijder het rooster en neem de afsluiter uit om te reinigen. Plaats alles correct terug en vul het waterslot met schoon water.

Van welk materiaal is het rooster?

Het rooster is RVS 304; de behuizing is ABS kunststof. Kies reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor zowel de kunststof behuizing als het rooster en de afdichtingen. Spoel goed na. RVS kan door onder meer zuren, chloor en zout worden aangetast; het is niet onbeperkt bestand tegen chemicaliën. Meng geen reinigingsmiddelen.

Waarop let ik bij het plaatsen?

Bepaal vóór het instorten de hoogte van de afgewerkte vloer en de ruimte voor de afvoer. Ondersteun de put, sluit de leiding spanningsvrij aan en voer een waterproef uit. Werk de aansluiting op de vloerafdichting uit volgens het gekozen afdichtingssysteem. Alleen voegen of een rand kit maakt de vloerconstructie niet automatisch waterdicht. De maatvoering en aansluitvorm staan in het officiële productblad bij Documenten.

Let op bij gebruik

Bepaal vóór het instorten de hoogte van de afgewerkte vloer en de ruimte voor de afvoer. Ondersteun de put, sluit de leiding spanningsvrij aan en voer een waterproef uit. Werk de aansluiting op de vloerafdichting uit volgens het gekozen afdichtingssysteem. Alleen voegen of een rand kit maakt de vloerconstructie niet automatisch waterdicht. Kies reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor zowel de kunststof behuizing als het rooster en de afdichtingen. Spoel goed na. RVS kan door onder meer zuren, chloor en zout worden aangetast; het is niet onbeperkt bestand tegen chemicaliën. Meng geen reinigingsmiddelen. Een opgegeven roosterbelasting geldt niet automatisch als verkeersklasse van de complete ingebouwde put. Gebruik de put niet zonder passende onderbouwing in een voertuigzone.

Bijbehorende documentatie

Van den Berg - productblad en maatvoering 618

Van den Berg 618 - productinformatie

Deze praktische handleiding is gebruiksinformatie van De Vakshop, geen CE-verklaring of kwaliteitscertificaat. Volg de officiële instructies voor de geleverde uitvoering.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact