DE VAKSHOP

Hunter Pro-Spray PRS30/PRS40 zonder keerklep

Praktische gebruiksinformatie

Eigen informatie van De Vakshop, gebaseerd op de productgegevens. Dit document is geen fabrikantcertificaat of CE-verklaring. Volg ook de instructies bij het geleverde product.

Voor montage

Controleer de gekozen uitvoering, aansluitmaat en passende nozzle of adapter. Sluit de watertoevoer af en maak het systeem drukloos.

In gebruik nemen

Spoel de toevoer schoon voordat je een nozzle monteert. Controleer na montage de verbindingen op lekkage. Controleer bij een pop-up of de stijgbuis vrij kan bewegen en of het sproeibeeld past bij de beplanting.

Wat is het verschil tussen PRS30 en PRS40?

PRS30 regelt naar circa 2,1 bar en PRS40 naar circa 2,8 bar. Kies de uitvoering die past bij de nozzle.

Welke uitvoering past bij een MP Rotator?

Hunter stemt de PRS40 af op MP Rotator nozzles. Controleer ook het gewenste bereik en de drukvereisten van de gekozen nozzle.

Wat is de pop-uphoogte van PROS-06?

De PROS-06 heeft een uitschuifhoogte van circa 15 cm. De totale behuizingshoogte is een andere maat.

Hebben deze uitvoeringen een keerklep?

De aangeboden PRS-behuizingen op deze pagina zijn zonder keerklep. Een los anti-leegloopventiel in de keuzelijst is een apart onderdeel.

Onderhoud en winter

Controleer filters, nozzles en aansluitingen op vervuiling en slijtage. Sluit de watertoevoer af voordat je onderdelen losmaakt. Maak de installatie tijdig winterklaar om vorstschade door achterblijvend water te voorkomen.

Vragen over jouw aansluiting of toepassing? devakshop.nl/pages/contact