Koshin SEV-80X

Benzinewaterpomp met Koshin K180-motor

De Koshin SEV-80X is een benzinewaterpomp met Koshin K180-motor voor het verplaatsen van schoon water, bijvoorbeeld bij het vullen of leegpompen van een bassin. De pomp heeft aansluitingen van 80 mm (3 inch), een maximaal debiet van 1.050 l/min en een maximale opvoerhoogte van 27 meter.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde	Bron
Motor	Koshin K180	1, 2
Motortype	Luchtgekoelde 4-takt benzinemotor	1, 2
Cilinderinhoud	179 cm³	1, 2
Nominaal motorvermogen	3,1 kW bij 3.600 t/min	1, 2
Aansluiting zuig/pers	80 mm (3 inch)	1, 2
Maximaal debiet	1.050 l/min	1, 2
Maximale opvoerhoogte	27 m	1, 2
Maximale aanzuighoogte	8 m onder testcondities	1, 2
Brandstof	Ongelode benzine	1, 2
Brandstoftank	3,6 l	1, 2
Startmethode	Trekstarter	1, 2

Bron 1: actuele Koshin-modelpagina. Bron 2: SEV-80X-kolom in het specificatieblad. Maximumwaarden zijn geen gezamenlijk werkpunt.

Maten en uitvoeringscode

Europese leveranciersreferentie SEV-80X: 543 x 425 x 460 mm (L x B x H), volgens bron 2. De actuele Japanse uitvoering SEV-80X-AAA-5 heeft afwijkende buitenmaten. De volledige exportcode en revisie zijn niet vastgelegd; controleer maten, aansluitdraad en onderdelen op de volledige modelcode van de geleverde pomp.

Dit eigen productblad vat fabrikant- en leveranciersinformatie samen. Het vervangt de fabrikantinstructies en het typeplaatje niet.

Keuze en gebruik

Koshin SEV-80X - antwoorden en bronverwijzingen

Welke motor heeft de Koshin SEV-80X?

Deze uitvoering heeft een Koshin K180-motor: een luchtgekoelde 4-takt benzinemotor van 179 cm³.

Welke aansluitmaat heeft deze pomp?

De zuig- en persaansluiting zijn 80 mm (3 inch). Controleer ook het draadtype van de uitvoering bij de keuze van koppelingen.

Levert de pomp 1.050 l/min bij 27 meter?

Dit zijn afzonderlijke maximumwaarden. Het debiet bij de benodigde opvoerhoogte moet uit de pompcurve worden gekozen.

Voor welk water is de SEV-80X bedoeld?

Het SEV-specificatieblad beschrijft een schoonwaterpomp, bijvoorbeeld voor irrigatie en het vullen of leegpompen van waterbassins.

Welke documenten horen bij de pomp?

Gebruik de SEV-handleiding en het SEV-80X-specificatieblad onder Documenten. Een onderdelenlijst moet overeenkomen met de volledige modelcode op de pomp.

Voor ingebruikname

Lees de SEV-handleiding voordat u de pomp gebruikt. Controleer brandstof, olie en aansluitingen volgens de instructies voor de betreffende uitvoering. Een onderdelenlijst voor een bepaalde suffix is niet automatisch geschikt voor iedere SEV-80X.

Bronnen - gecontroleerd op 16 oktober 2026

1. KOSHIN LTD. - actuele SEV-80X-modelgegevens
https://www.koshin-ltd.jp/products/3402.html
Pagina voor SEV-80X-AAA-5; bevestigt model/K180-gegevens. Deze suffix wordt niet aan het winkelartikel toegekend; buitenmaten verschillen van bron 2.

2. Koshin via W. Robinson Europe B.V. - SEV-specificatieblad
https://www.robinsonpompen.nl/wp-content/uploads/2024/12/SEV_25_50_80.pdf
Gebruik de kolom SEV-80X. Maatreferentie 543 x 425 x 460 mm.

3. Koshin via Koshin-pump.com - SEV-handleiding
https://koshin-pump.com/wp-content/uploads/2020/12/012127502_M_SEV_5kakoku_1005.pdf?x56907=
Gekoppeld aan SEV-80X op de leverancierspagina. Familiehandleiding 012127502 / 10-05; kies onderdelen op de volledige modelcode.

Dit is een eigen informatieblad van De Vakshop. Het is geen CE-verklaring, kwaliteitscertificaat of verklaring van chemische bestendigheid. Fabrikant- en leveranciersdocumenten staan afzonderlijk bij de productdownloads.