**DE VAKSHOP**

# Pedrollo QEM aansluitkast voor bronpompen - 230 V

## Maattabel en technische gegevens

| | |
|---|---|
| Serie | QEM |
| Voeding | 1~230 V ±10%; 50 Hz |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Omgevingstemperatuur | -5 tot +40 °C |
| Bediening | Hoofdschakelaar O/I |
| Motorbeveiliging | Thermisch; handmatige reset |
| Verpakking | 1 kast |

## Afmetingen en uitvoering

| | |
|---|---|
| Behuizing | 150 × 202 × 106 mm (B × H × D) |
| Montage | Controleer vrije montageruimte en kabeldoorvoeren op de fabrikanttekening |

## Uitvoeringen en technische gegevens

| Model | Motorvermogen P2 (kW) | Motorvermogen (pk) | Nominale stroom tabel (A) | Condensator (µF) |
|---|---|---|---|---|
| QEM 050 | 0,37 | 0,5 | 5 | 20 |
| QEM 075 | 0,55 | 0,75 | 6 | 25 |
| QEM 100 | 0,75 | 1 | 7 | 35 |
| QEM 150 | 1,1 | 1,5 | 11 | 40 |
| QEM 200 | 1,5 | 2 | 13 | 60 |
| QEM 300 | 2,2 | 3 | 18 | 75 |

Selectietabel, geen pompcurve. Stem de gekozen uitvoering af op typeplaatje, fabrikantvoorschriften en de volledige installatie.

De Vakshop selectiegegevens; actuele winkelcatalogus en expliciet genoemde fabrikantdocumenten gecontroleerd op 9 oktober 2026. Tabelwaarden gelden uitsluitend voor het genoemde model en de genoemde bron.