

Alfaflex ATH gele waterslang - 12,5 tot 38 mm

Maattabel en technische gegevens



Merk / serie	Alfaflex ATH
Materiaal	PVC met polyester anti-torsieversterking
Buitenwand	Soepel geel PVC; UV-bestendig
Binnendiameters	12,5 / 15 / 19 / 25 / 32 / 38 mm
Werkdruk	12 bar bij 12,5-19 mm; 8 bar bij 25-38 mm
Testdruk	25 bar; geen werkdruk
Verpakking	1 rol; 25, 50 of 100 meter volgens uitvoering

Maatvoering per uitvoering

Binnen × buiten	Nominale maat	Werkdruk	Rollengten
12,5 × 17,5 mm	1/2 inch	12 bar	25 / 50 / 100 m
15 × 20,5 mm	5/8 inch	12 bar	25 / 50 m
19 × 25,5 mm	3/4 inch	12 bar	25 / 50 / 100 m
25 × 32,5 mm	1 inch	8 bar	25 / 50 / 100 m
32 × 42 mm	1 1/4 inch	8 bar	25 m
38 × 48 mm	1 1/2 inch	8 bar	25 m

Maten en werkdruk: origineel Alfaflex ATH-catalogusblad. Alleen rollengten uit het aanbod van De Vakshop zijn opgenomen. Testdruk 25 bar is geen gebruiksdruk.

Bron: productgegevens De Vakshop; fabrikantgegevens voor Alfaflex ATH en FITT Aspirflex. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.