DE VAKSHOP

BONFIX verloop T-stuk 90° messing - 3 × knel

Maattabel en technische gegevens



Merk	BONFIX
Materiaal	Messing
Aansluiting	3 × knel, maatcombinatie volgens variant
Maatkeuze	Zie de uitvoeringen in de tabel
Verpakking	1 stuk

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering / nominale maat	Shopartikel
12 × 15 × 12 mm	64921903
15 × 12 × 12 mm	64954671
15 × 12 × 15 mm	64987439
15 × 15 × 12 mm	65020207
15 × 22 × 15 mm	65052975
22 × 15 × 15 mm	65085743
22 × 15 × 22 mm	65118511
22 × 22 × 15 mm	65151279
22 × 28 × 22 mm	65184047
28 × 15 × 22 mm	65216815
28 × 15 × 28 mm	65249583
28 × 22 × 15 mm	65282351
28 × 22 × 22 mm	65315119
28 × 22 × 28 mm	65347887
28 × 28 × 15 mm	65380655
28 × 28 × 22 mm	65413423
35 × 15 × 35 mm	65446191
35 × 22 × 35 mm	65478959
35 × 28 × 35 mm	65511727

BI = binnendraad; BU = buitendraad. Millimetermaten zijn buisbuitendiameters of nominale knelmaten, geen inbouwmaten. ALU-PEX-maten vermelden buitendiameter × wanddikte. Eén besteleenheid is 1 stuk.

Bron: officiële BONFIX-productgegevens, technische documentatie en catalogusbladen voor de aangeboden uitvoeringen. Maten zijn nominale aansluitmaten. Een ISO 9001-certificaat betreft het kwaliteitsmanagement van BONFIX; het is geen productkeur of CE-verklaring.