

VDL PP buisklem en buisbeugel - 10 tot 400 mm

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	Polypropyleen (PP)
Kleur	Zwart
Buisklemmen	10-160 mm; VDL-serie 5.25
Buisbeugels	90-400 mm; VDL-serie 5.26
Sluiting	Volgens gekozen uitvoering
Bevestiging	Mechanisch op een vlakke, stevige ondergrond
Verpakking	1 stuk

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	Type	d3 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	B (mm)	E (mm)
Buisklem 10 mm	A	4.5	11	13.5	20	12
Buisklem 12 mm	A	4.5	11	13.5	21	12
Buisklem 16 mm	B	5.5	14	16.5	23	16
Buisklem 20 mm	B	5.5	16.5	19	25	16
Buisklem 25 mm	B	5.5	19	21.5	27.5	16
Buisklem 32 mm	B	5.5	24	26.5	31	16
Buisklem 40 mm - met clip	C	6.5	33.5	33.5	35	22
Buisklem 50 mm - met clip	C	6.5	37	37	40	22
Buisklem 63 mm - met clip	C	8.5	44.5	44.5	51.5	25
Buisklem 75 mm - met clip	C	8.5	52	52	57.5	25
Buisklem 90 mm - met clip	C	8.5	64.5	64.5	65	28
Buisklem 110 mm - met clip	C	8.5	78	78	75	28
Buisklem 125 mm - met clip	C	8.5	88	88	90	31.5
Buisklem 140 mm - met clip	C	8.5	97	97	110	31.5
Buisklem 160 mm - met clip	C	8.5	109	109	107.5	31.5
Buisbeugel 90 mm - met clip	F	9	89	71	105	33
Buisbeugel 110 mm - met clip	F	9	94	81	115	33
Buisbeugel 125 mm - met clip	F	11	116	92	130	35
Buisbeugel 140 mm - met clip	F	11	121	99	130	35
Buisbeugel 160 mm - met clip	F	11	130.5	106.5	147.5	35
Buisbeugel 180 mm - met clip	F	11	142.5	115	162.5	35
Buisbeugel 200 mm - met clip	F	13	151.5	119.5	175	40
Buisbeugel 225 mm - met clip	F	13	164.5	131.5	175	40
Buisbeugel 250 mm - met clip	F	13	182.5	142.5	200	40
Buisbeugel 315 mm - met clip	F	13	218.5	171.5	225	40
Buisbeugel 400 mm - met clip	F	17	301	230	288	50

Alle maatwaarden zijn in mm. d3 is de montagegatmaat; Z1, Z2, B en E volgen de VDL-tekening. Buisklemmen 5.25 en buisbeugels 5.26 gebruiken verschillende vormen.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.