DE VAKSHOP

Condor drukschakelaar zonder thermische beveiliging - MDR 1 en MDR 5

Maattabel en technische gegevens



Merk / serie	Condor / MDR 1/6-EA en MDR 5
Uitvoeringen	MDR 1/6-EA, MDR 5/5, MDR 5/8, MDR 5/11 en MDR 5/16
Drukaansluiting MDR 1	G 1/4 binnendraad
Drukaansluiting MDR 5	G 1/2 binnendraad
Maximaal uitschakelpunt MDR 1/6	6 bar volgens Condor
Thermische motorbeveiliging	Niet ingebouwd
Elektrische keuze	Spanning, faseaantal en motorstroom controleren volgens typeplaat en fiche
Kabelwartels	Niet meegeleverd; kies passend bij model en kabeldiameter
Levering	1 drukschakelaar in de gekozen uitvoering

Uitvoeringen en maatvoering

Uitvoering	Uitschakelbereik	Shop: in / uit
MDR 1/6-EA	2,5-6 bar	2 / 3 bar
MDR 5/5	1,5-5 bar	2 / 4 bar
MDR 5/8	2-8 bar	5 / 7 bar
MDR 5/11	2-11 bar	7 / 9 bar
MDR 5/16	2,5-16 bar	12 / 14 bar

Shopvoorinstellingen overgenomen uit het bestaande aanbod; altijd bij installatie controleren. Toelaatbare combinaties van in- en uitschakeldruk staan in de Condor-grafieken.

Bron: Condor technische fiches en originele gebruiksinstructies. Shopvoorinstellingen kunnen afwijken van de algemene fabrieksinstelling. Gecontroleerd 7 oktober 2026.