DE VAKSHOP

Steadypres T/T 08E frequentieregelaar - 400 V, 8 A, 3,0 kW

Maattabel en technische gegevens



Uitvoering	T/T 08E (E: uitbreidbaar)
Voeding / motoruitgang	400 V / 400 V, driefasen
Frequentie voeding	50/60 Hz
Maximale motorstroom	8 A
Maximaal motorvermogen P2	3,0 kW / 4 pk
Drukinstelling	1-10 bar volgens V2.0-handleiding; afstemmen op pomp en installatie
Maximale systeemdruk	10 bar
Vloeistof / omgeving	Schoon, niet-agressief water; 0-40 °C, vorstvrij
Bescherming	IP65 bij correcte montage
Hydraulische aansluiting	1 inch; montagekoppelingen inbegrepen
Montagestand	Verticaal: inlaat onder, uitlaat boven
Drukvat	Een passend membraandrukvat toepassen
Levering	1 frequentieregelaar; pomp en drukvat niet inbegrepen

Bron: Steadypres V2.0-fabrikantmanual (10236607A.16) en actuele Pedrollo-productgegevens; gecontroleerd 7 oktober 2026. De temperatuurgrens is conservatief 40 °C. Installatieruimte bepalen met de fabrikanttekening.