DE VAKSHOP

GF afsluitkap nr. 300 - binnendraad - gegalvaniseerd

Maattabel en technische gegevens



Merk	GF / Georg Fischer
Uitvoering	Verzinkt, figuur 300
Aansluitingen	Rp binnendraad
Materiaal	Verzinkt gietijzer; kleine ST-uitvoeringen van staal (zie maattabel)
Levering	1 fitting in de gekozen maat
Draadstandaard	R/Rp volgens EN 10226-1 / ISO 7-1
Werkdruk gietijzeren uitvoeringen	Max. 25 bar bij -20 tot +120 °C; bij hogere temperatuur afwaarderen volgens GF
Toepassing	Leidingverbindingen; medium, temperatuur en installatie-eisen controleren
ST-uitzondering	1/4 inch, 3/8 inch; elektrolytisch verzinkt staal, geen drinkwater

Maatvoering per uitvoering

Aansluitmaat	a (mm)	s (mm)	Materiaal
1/4 inch	17	17	Staal ST
3/8 inch	18	22	Staal ST
1/2 inch	24	26	Gietijzer
3/4 inch	26	32	Gietijzer
1 inch	29	38	Gietijzer
1 1/4 inch	34	47	Gietijzer
1 1/2 inch	34	53	Gietijzer
2 inch	39	68	Gietijzer
2 1/2 inch	44	86	Gietijzer
3 inch	50	96	Gietijzer

Maten a, b, c, z en s verwijzen naar de tekening in het bijbehorende GF-maatblad. Niet elke maat is een totale buitenmaat. Inch is de nominale draadmaat. Fabrikanttoleranties gelden; controleer kritieke inbouwmaten aan het geleverde onderdeel. ST-uitvoeringen zijn niet geschikt voor drinkwaterinstallaties.

Bron: GF Technical Catalogue 2016, figuur 300, pagina 45. Origineel beschikbaar via het fabrikantportaal. Alleen de winkelvarianten zijn opgenomen.