DE VAKSHOP

GF bocht 45° - binnen- × buitendraad - gegalvaniseerd

Maattabel en technische gegevens



Merk	GF / Georg Fischer
Uitvoering	Verzinkt, figuur 40
Aansluitingen	Rp binnendraad × R buitendraad
Materiaal	Thermisch verzinkt smeedbaar gietijzer EN-GJMW-400-5
Levering	1 fitting in de gekozen maat
Draadstandaard	R/Rp volgens EN 10226-1 / ISO 7-1
Werkdruk gietijzeren uitvoeringen	Max. 25 bar bij -20 tot +120 °C; bij hogere temperatuur afwaarderen volgens GF
Toepassing	Leidingverbindingen; medium, temperatuur en installatie-eisen controleren

Maatvoering per uitvoering

Aansluitmaat	a (mm)	b (mm)	z (mm)
1/2 inch	36	30	23
3/4 inch	43	36	28
1 inch	51	42	34
1 1/4 inch	64	54	45
1 1/2 inch	68	58	49
2 inch	81	70	57

Maten a, b, c, z en s verwijzen naar de tekening in het bijbehorende GF-maatblad. Niet elke maat is een totale buitenmaat. Inch is de nominale draadmaat. Fabrikanttoleranties gelden; controleer kritieke inbouwmaten aan het geleverde onderdeel.

Bron: GF Technical Catalogue 2016, figuur 40, pagina 10. Origineel beschikbaar via het fabrikantportaal. Alleen de winkelvarianten zijn opgenomen.