DE VAKSHOP

GF bocht 90° - binnen- × buitendraad - gegalvaniseerd

Maattabel en technische gegevens



Merk	GF / Georg Fischer
Uitvoering	Verzinkt, figuur 1
Aansluitingen	Rp binnendraad × R buitendraad
Materiaal	Thermisch verzinkt smeedbaar gietijzer EN-GJMW-400-5
Levering	1 fitting in de gekozen maat
Draadstandaard	R/Rp volgens EN 10226-1 / ISO 7-1
Werkdruk gietijzeren uitvoeringen	Max. 25 bar bij -20 tot +120 °C; bij hogere temperatuur afwaarderen volgens GF
Toepassing	Leidingverbindingen; medium, temperatuur en installatie-eisen controleren

Maatvoering per uitvoering

Aansluitmaat	a (mm)	b (mm)	z (mm)
1/4 inch	40	36	30
3/8 inch	48	42	38
1/2 inch	55	48	42
3/4 inch	69	60	54
1 inch	85	75	68
1 1/4 inch	105	95	86
1 1/2 inch	116	105	97
2 inch	140	130	116
2 1/2 inch	176	165	149
3 inch	205	190	175
4 inch	260	245	224

Maten a, b, c, z en s verwijzen naar de tekening in het bijbehorende GF-maatblad. Niet elke maat is een totale buitenmaat. Inch is de nominale draadmaat. Fabrikanttoleranties gelden; controleer kritieke inbouwmaten aan het geleverde onderdeel.

Bron: GF Technical Catalogue 2016, figuur 1, pagina 8. Origineel beschikbaar via het fabrikantportaal. Alleen de winkelvarianten zijn opgenomen.