DE VAKSHOP

GF draadsok gelijk - 2× binnendraad - gegalvaniseerd

Maattabel en technische gegevens



Merk	GF / Georg Fischer
Uitvoering	Verzinkt, figuur 270
Aansluitingen	2× Rp binnendraad, gelijke maat
Materiaal	Verzinkt gietijzer; kleine ST-uitvoeringen van staal (zie maattabel)
Levering	1 fitting in de gekozen maat
Draadstandaard	R/Rp volgens EN 10226-1 / ISO 7-1
Werkdruk gietijzeren uitvoeringen	Max. 25 bar bij -20 tot +120 °C; bij hogere temperatuur afwaarderen volgens GF
Toepassing	Leidingverbindingen; medium, temperatuur en installatie-eisen controleren
ST-uitzondering	1/8 inch, 1/4 inch; elektrolytisch verzinkt staal, geen drinkwater

Maatvoering per uitvoering

Aansluitmaat	a (mm)	z1 (mm)	Materiaal
1/8 inch	25	11	Staal ST
1/4 inch	27	7	Staal ST
3/8 inch	30	10	Gietijzer
1/2 inch	36	10	Gietijzer
3/4 inch	39	9	Gietijzer
1 inch	45	11	Gietijzer
1 1/4 inch	50	12	Gietijzer
1 1/2 inch	55	17	Gietijzer
2 inch	65	17	Gietijzer
2 1/2 inch	74	20	Gietijzer
3 inch	80	20	Gietijzer
4 inch	94	22	Gietijzer

Maten a, b, c, z en s verwijzen naar de tekening in het bijbehorende GF-maatblad. Niet elke maat is een totale buitenmaat. Inch is de nominale draadmaat. Fabrikanttoleranties gelden; controleer kritieke inbouwmaten aan het geleverde onderdeel. ST-uitvoeringen zijn niet geschikt voor drinkwaterinstallaties.

Bron: GF Technical Catalogue 2016, figuur 270, pagina 41. Origineel beschikbaar via het fabrikantportaal. Alleen de winkelvarianten zijn opgenomen.