DE VAKSHOP

GF verloopnippel - 2× buitendraad - gegalvaniseerd

Maattabel en technische gegevens



Merk	GF / Georg Fischer
Uitvoering	GF 245 verloopnippel
Aansluitingen	2× R buitendraad, verschillende maten
Materiaal	Verzinkt gietijzer; kleine ST-uitvoeringen van staal (zie maattabel)
Levering	1 fitting in de gekozen maat
Draadstandaard	R/Rp volgens EN 10226-1 / ISO 7-1
Werkdruk gietijzeren uitvoeringen	Max. 25 bar bij -20 tot +120 °C; bij hogere temperatuur afwaarderen volgens GF
Toepassing	Leidingverbindingen; medium, temperatuur en installatie-eisen controleren
ST-uitzondering	1/4 × 1/8 en 3/8 × 1/4 inch; staal, geen drinkwater

Maatvoering per uitvoering

Aansluitmaten	a (mm)	s (mm)	Materiaal
1/4 × 1/8 inch	35	17	Staal ST
3/8 × 1/4 inch	38	19	Staal ST
1/2 × 1/4 inch	44	27	Gietijzer
1/2 × 3/8 inch	44	22	Gietijzer
3/4 × 3/8 inch	47	30	Gietijzer
3/4 × 1/2 inch	47	31	Gietijzer
1 × 1/2 inch	53	36	Gietijzer
1 × 3/4 inch	53	36	Gietijzer
1 1/4 × 3/4 inch	57	46	Gietijzer
1 1/4 × 1 inch	57	46	Gietijzer
1 1/2 × 3/4 inch	59	50	Gietijzer
1 1/2 × 1 inch	59	50	Gietijzer
1 1/2 × 1 1/4 inch	59	50	Gietijzer
2 × 1 inch	68	65	Gietijzer
2 × 1 1/4 inch	68	65	Gietijzer
2 × 1 1/2 inch	68	65	Gietijzer
2 1/2 × 1 1/2 inch	75	80	Gietijzer
2 1/2 × 2 inch	75	80	Gietijzer
3 × 2 inch	83	95	Gietijzer
3 × 2 1/2 inch	83	95	Gietijzer
4 × 3 inch	96	120	Gietijzer

a is de totale lengte; s is de sleutelwijdte. Nominale draadmaten in inch. ST = elektrolytisch verzinkt staal, niet geschikt voor drinkwater. De overige varianten zijn thermisch verzinkt smeedbaar gietijzer.

GF Technical Catalogue 2016, figuur 245, pagina 38. Alleen de aangeboden winkelmaten zijn opgenomen; ST-uitzonderingen zijn per variant aangegeven.