DE VAKSHOP

GF haakse koppeling conisch - 2× binnendraad - gegalvaniseerd

Maattabel en technische gegevens



Merk	GF / Georg Fischer
Uitvoering	Verzinkt, figuur 96
Aansluitingen	2× Rp binnendraad; aparte wartelverbinding
Materiaal	Thermisch verzinkt smeedbaar gietijzer EN-GJMW-400-5
Levering	1 fitting in de gekozen maat
Draadstandaard	R/Rp volgens EN 10226-1 / ISO 7-1
Werkdruk gietijzeren uitvoeringen	Max. 25 bar bij -20 tot +120 °C; bij hogere temperatuur afwaarderen volgens GF
Toepassing	Leidingverbindingen; medium, temperatuur en installatie-eisen controleren

Maatvoering per uitvoering

Aansluitmaat	a (mm)	c (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)
1/2 inch	58	28	15	45	25	41
3/4 inch	62	33	18	47	32	48
1 inch	72	38	21	55	38	55
1 1/4 inch	82	45	26	63	48	67
1 1/2 inch	90	50	31	71	54	74
2 inch	100	58	34	76	66	90

Maten a, b, c, z en s verwijzen naar de tekening in het bijbehorende GF-maatblad. Niet elke maat is een totale buitenmaat. Inch is de nominale draadmaat. Fabrikanttoleranties gelden; controleer kritieke inbouwmaten aan het geleverde onderdeel.

Bron: GF Technical Catalogue 2016, figuur 96, pagina 18. Origineel beschikbaar via het fabrikantportaal. Alleen de winkelvarianten zijn opgenomen.