DE VAKSHOP

GF knie 90° - 2× binnendraad - gegalvaniseerd

Maattabel en technische gegevens



Merk	GF / Georg Fischer
Uitvoering	Verzinkt, figuur 90
Aansluitingen	2× Rp binnendraad
Materiaal	Thermisch verzinkt smeedbaar gietijzer EN-GJMW-400-5
Levering	1 fitting in de gekozen maat
Draadstandaard	R/Rp volgens EN 10226-1 / ISO 7-1
Werkdruk gietijzeren uitvoeringen	Max. 25 bar bij -20 tot +120 °C; bij hogere temperatuur afwaarderen volgens GF
Toepassing	Leidingverbindingen; medium, temperatuur en installatie-eisen controleren

Maatvoering per uitvoering

Aansluitmaat	a (mm)	z (mm)
1/8 inch	19	12
1/4 inch	21	11
3/8 inch	25	15
1/2 inch	28	15
3/4 inch	33	18
1 inch	38	21
1 1/4 inch	45	26
1 1/2 inch	50	31
2 inch	58	34
2 1/2 inch	69	42
3 inch	78	48
4 inch	96	60

Maten a, b, c, z en s verwijzen naar de tekening in het bijbehorende GF-maatblad. Niet elke maat is een totale buitenmaat. Inch is de nominale draadmaat. Fabrikanttoleranties gelden; controleer kritieke inbouwmaten aan het geleverde onderdeel.

Bron: GF Technical Catalogue 2016, figuur 90, pagina 14. Origineel beschikbaar via het fabrikantportaal. Alleen de winkelvarianten zijn opgenomen.