DE VAKSHOP

GF conische driedelige koppeling - 2× binnendraad - gegalvaniseerd

Maattabel en technische gegevens



Merk	GF / Georg Fischer
Uitvoering	Verzinkt, rechte conische koppeling GF 340
Aansluitingen	2× Rp binnendraad; conische wartel
Materiaal	Thermisch verzinkt smeedbaar gietijzer EN-GJMW-400-5
Levering	1 fitting in de gekozen maat
Draadstandaard	R/Rp volgens EN 10226-1 / ISO 7-1
Werkdruk gietijzeren uitvoeringen	Max. 25 bar bij -20 tot +120 °C; bij hogere temperatuur afwaarderen volgens GF
Toepassing	Leidingverbindingen; medium, temperatuur en installatie-eisen controleren
Afdichting wartel	Metalen conische zitting; geen tape op warteldraad

Maatvoering per uitvoering

Aansluitmaat	a (mm)	z1 (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)	s3 (mm)
1/4 inch	42	22	19	28	10*
1/2 inch	48	22	26	41	25
3/4 inch	52	22	31	48	32
1 inch	58	24	38	55	38
1 1/4 inch	65	27	48	67	48
1 1/2 inch	70	32	54	74	54
2 inch	78	30	66	90	66
2 1/2 inch	90	36	85	111	85
3 inch	101	41	96	130	96

Maatletters verwijzen naar het originele GF-maatblad. a of b is de totale lengte. * Bij 1/4 inch GF 340 is s3 een inwendige zeskant. De wartelmaat is niet de nominale aansluitmaat. Kritieke inbouwmaten aan de geleverde fitting controleren.

GF Technical Catalogue 2016, pagina 51 en montagevoorschriften pagina 76. Maatgegevens voor de standaard conische uitvoering; geen vlakdichtende of brons/gietijzer-variant.