DE VAKSHOP

GF conische driedelige koppeling - binnen- × buitendraad - gegalvaniseerd

Maattabel en technische gegevens



Merk	GF / Georg Fischer
Uitvoering	Verzinkt, rechte conische koppeling GF 341
Aansluitingen	Rp binnendraad × R buitendraad; conische wartel
Materiaal	Thermisch verzinkt smeedbaar gietijzer EN-GJMW-400-5
Levering	1 fitting in de gekozen maat
Draadstandaard	R/Rp volgens EN 10226-1 / ISO 7-1
Werkdruk gietijzeren uitvoeringen	Max. 25 bar bij -20 tot +120 °C; bij hogere temperatuur afwaarderen volgens GF
Toepassing	Leidingverbindingen; medium, temperatuur en installatie-eisen controleren
Afdichting wartel	Metalen conische zitting; geen tape op warteldraad

Maatvoering per uitvoering

Aansluitmaat	b (mm)	z2 (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)	s3 (mm)
1/4 inch	55	45	19	28	15
1/2 inch	66	53	26	41	23
3/4 inch	72	57	31	48	30
1 inch	80	63	38	55	36
1 1/4 inch	90	71	48	67	48
1 1/2 inch	96	77	54	74	54
2 inch	106	82	66	90	66
3 inch	134	104	96	130	95

Maatletters verwijzen naar het originele GF-maatblad. b is de totale lengte. De wartelmaat is niet de nominale aansluitmaat. Kritieke inbouwmaten aan de geleverde fitting controleren.

GF Technical Catalogue 2016, pagina 51 en montagevoorschriften pagina 76. Maatgegevens voor de standaard conische uitvoering; geen vlakdichtende of brons/gietijzer-variant.