DE VAKSHOP

GF sluitmoer met uitsparing - binnendraad - gegalvaniseerd

Maattabel en technische gegevens



Merk	GF / Georg Fischer
Uitvoering	Verzinkt, figuur 312
Aansluitingen	G binnendraad volgens EN ISO 228-1
Materiaal	Verzinkt gietijzer; kleine ST-uitvoeringen van staal (zie maattabel)
Levering	1 fitting in de gekozen maat
Functie	Mechanisch borgen; geen zelfstandige afdichting
ST-uitzondering	3/8 inch; elektrolytisch verzinkt staal, geen drinkwater

Maatvoering per uitvoering

Aansluitmaat	a (mm)	s (mm)	Materiaal
3/8 inch	8	27	Staal ST
1/2 inch	9	32	Gietijzer
3/4 inch	10	37	Gietijzer
1 inch	12	46	Gietijzer

Maten a, b, c, z en s verwijzen naar de tekening in het bijbehorende GF-maatblad. Niet elke maat is een totale buitenmaat. Inch is de nominale draadmaat. Fabrikanttoleranties gelden; controleer kritieke inbouwmaten aan het geleverde onderdeel. ST-uitvoeringen zijn niet geschikt voor drinkwaterinstallaties.

Bron: GF Technical Catalogue 2016, figuur 312, pagina 47. Origineel beschikbaar via het fabrikantportaal. Alleen de winkelvarianten zijn opgenomen.