DE VAKSHOP

GF soknippel - binnen- × buitendraad - gegalvaniseerd

Maattabel en technische gegevens



Merk	GF / Georg Fischer
Uitvoering	Verzinkt, figuur 246
Aansluitingen	Rp binnendraad × R buitendraad, verschillende maten
Materiaal	Verzinkt gietijzer; kleine ST-uitvoeringen van staal (zie maattabel)
Levering	1 fitting in de gekozen maat
Draadstandaard	R/Rp volgens EN 10226-1 / ISO 7-1
Werkdruk gietijzeren uitvoeringen	Max. 25 bar bij -20 tot +120 °C; bij hogere temperatuur afwaarderen volgens GF
Toepassing	Leidingverbindingen; medium, temperatuur en installatie-eisen controleren
ST-uitzondering	1/4 × 1/8 inch, 3/8 × 1/4 inch; elektrolytisch verzinkt staal, geen drinkwater

Maatvoering per uitvoering

Aansluitmaat	a (mm)	z (mm)	Materiaal
1/4 × 1/8 inch	32	22	Staal ST
3/8 × 1/4 inch	35	25	Staal ST
1/2 × 3/8 inch	43	30	Gietijzer
3/4 × 3/8 inch	48	33	Gietijzer
3/4 × 1/2 inch	48	33	Gietijzer
1 × 1/2 inch	55	38	Gietijzer
1 × 3/4 inch	55	38	Gietijzer
1 1/4 × 3/4 inch	60	41	Gietijzer
1 1/4 × 1 inch	60	41	Gietijzer
1 1/2 × 3/4 inch	60	41	Gietijzer
1 1/2 × 1 inch	63	44	Gietijzer
1 1/2 × 1 1/4 inch	63	44	Gietijzer
2 × 1 1/4 inch	70	46	Gietijzer
2 × 1 1/2 inch	70	46	Gietijzer

Maten a, b, c, z en s verwijzen naar de tekening in het bijbehorende GF-maatblad. Niet elke maat is een totale buitenmaat. Inch is de nominale draadmaat. Fabrikanttoleranties gelden; controleer kritieke inbouwmaten aan het geleverde onderdeel. ST-uitvoeringen zijn niet geschikt voor drinkwaterinstallaties.

Bron: GF Technical Catalogue 2016, figuur 246, pagina 39. Origineel beschikbaar via het fabrikantportaal. Alleen de winkelvarianten zijn opgenomen.