

GF verloopsoek - 2× binnendraad - gegalvaniseerd

Maattabel en technische gegevens



Merk	GF / Georg Fischer
Uitvoering	Verzinkt, figuur 240
Aansluitingen	2× Rp binnendraad, verschillende maten
Materiaal	Verzinkt gietijzer; kleine ST-uitvoeringen van staal (zie maattabel)
Levering	1 fitting in de gekozen maat
Draadstandaard	R/Rp volgens EN 10226-1 / ISO 7-1
Werkdruk gietijzeren uitvoeringen	Max. 25 bar bij -20 tot +120 °C; bij hogere temperatuur afwaarderen volgens GF
Toepassing	Leidingverbindingen; medium, temperatuur en installatie-eisen controleren
ST-uitzondering	3/8 × 1/4 inch; elektrolytisch verzinkt staal, geen drinkwater

Maatvoering per uitvoering

Aansluitmaat	a (mm)	z2 (mm)	Materiaal
3/8 × 1/4 inch	30	10	Staal ST
1/2 × 1/4 inch	36	13	Gietijzer
1/2 × 3/8 inch	36	13	Gietijzer
3/4 × 3/8 inch	39	14	Gietijzer
3/4 × 1/2 inch	39	11	Gietijzer
1 × 3/8 inch	45	18	Gietijzer
1 × 1/2 inch	45	15	Gietijzer
1 × 3/4 inch	45	13	Gietijzer
1 1/4 × 1/2 inch	50	18	Gietijzer
1 1/4 × 3/4 inch	50	16	Gietijzer
1 1/4 × 1 inch	50	14	Gietijzer
1 1/2 × 1/2 inch	55	23	Gietijzer
1 1/2 × 3/4 inch	55	21	Gietijzer
1 1/2 × 1 inch	55	19	Gietijzer
1 1/2 × 1 1/4 inch	55	17	Gietijzer
2 × 1/2 inch	65	28	Gietijzer
2 × 3/4 inch	65	26	Gietijzer
2 × 1 inch	65	24	Gietijzer
2 × 1 1/4 inch	65	22	Gietijzer
2 × 1 1/2 inch	65	22	Gietijzer
2 1/2 × 1 1/2 inch	74	28	Gietijzer
2 1/2 × 2 inch	74	23	Gietijzer
3 × 2 inch	80	26	Gietijzer
3 × 2 1/2 inch	80	23	Gietijzer
4 × 2 inch	94	34	Gietijzer
4 × 3 inch	94	28	Gietijzer

Maten a, b, c, z en s verwijzen naar de tekening in het bijbehorende GF-maatblad. Niet elke maat is een totale buitenmaat. Inch is de nominale draadmaat. Fabrikanttoleranties gelden; controleer kritieke inbouwmaten aan het geleverde onderdeel. ST-uitvoeringen zijn niet geschikt voor drinkwaterinstallaties.

Bron: GF Technical Catalogue 2016, figuur 240, pagina 34, 35. Origineel beschikbaar via het fabrikantportaal. Alleen de winkelvarianten zijn opgenomen.