DE VAKSHOP

Hunter I-20 sproeier - vast model en pop-up 10 cm

Maattabel en technische gegevens



Merk en serie	Hunter I-20
Uitvoeringen	Vast; pop-up 10 cm kunststof; pop-up 10 cm RVS
Aansluiting	3/4 inch binnendraad
Sproeistraal	4,9-14 m; afhankelijk van nozzle en druk
Aanbevolen druk	1,7-4,5 bar bij de sproeier
Sproeisector	50°-360°
Meegeleverd	8 blauwe standaardnozzles en 4 grijze lagehoeknozzles
Verpakking	1 sproeier met 12 nozzles

Uitvoeringen en maatvoering

Vast model	Bovengronds; circa 20 cm hoog; geen pop-upslag
Kunststof pop-up	10 cm slag; circa 19 cm hoog in rust
RVS pop-up	10 cm slag; RVS stijgbuis in kunststof behuizing
Bovenzijde	Diameter circa 4,5 cm
Aansluiting	3/4 inch binnendraad

Hunter I-20 sproeier - vast model en pop-up 10 cm

Sproeistraal en waterverbruik bij 3 bar

Nozzle bij 3,0 bar	Straal (m)	Water (l/min)
Blauw 1.5	9,8	5,9
Blauw 2.0	10,4	7,2
Blauw 2.5	10,7	8,9
Blauw 3.0	11,6	11,4
Blauw 4.0	12,2	15,0
Blauw 5.0	12,8	19,0
Blauw 6.0	13,1	22,7
Blauw 8.0	13,4	30,2
Grijs 2.0 LA	8,2	7,4
Grijs 2.5 LA	9,4	9,8
Grijs 3.5 LA	10,1	12,5
Grijs 4.5 LA	10,1	15,5

Fabrikantwaarden bij 3,0 bar aan de sproeier. Dezelfde nozzle bij dezelfde druk geeft dezelfde tabelprestatie voor deze drie uitvoeringen. Blauw: 25 graden uitworphoek; grijs LA: 13 graden. Nozzlenummers zijn typeaanduidingen, geen meters. De optionele korteafstandsnozzles staan niet in deze tabel.

Bron: Hunter I-20 productblad en metrische nozzletabellen; uitvoeringselectie De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.